Рампы газовые, баллонные (пропан-бутан)

Газовая рампа пропановая позволяет подсоединить несколько баллонов одновременно к потребителю газа. Это может быть газовый котел, тепловая газовая пушка, газовый камин, газовый электрогенератор, газовый резак, газовая плита и др.

Газовая рампа позволяет избежать такого нежелательного эффекта, как обмерзание баллонов, в случае большого потребления газа газовым прибором. А также увеличить промежутки времени между заправками газовых баллонов.

Каждый газовый баллон подключается к рампе через вентиль, что позволяет использовать в работе, как все баллоны одновременно, так и желаемое количество баллонов (один, два или три баллона).

Газовая рампа соответствует европейским нормам безопасности, имеет европейский и российский сертификат соответствия. **Газовая рампа** крепится к стене с помощью винтов.

При подключении баллонов используются многоразовые газостойкие резиновые прокладки из NBR и шланги высокого давления.

Газовая рампа 924S /автоматическая/

любое количество баллонов





Нажмите, чтобы прочитать, как работает автоматическое переключение.

Редуктор может комплектоваться шлангами **№ 2691-70** **(70 см.)** показаны на фото ниже:



или шлангами **HPH-501-50**
показаны на фото ниже:



Газовый редуктор с двумя входами и автоматическим переключением групп баллонов

- Количество присоединяемых баллонов: неограниченно
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой подводки высокого да
- Входное давление: до 16 бар
- Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-55 мбар)
- Пропускная способность: 10,0 кг/ч
- Вход: W21.8 x 1,814 (левая резьба, наруж.),
- Выход: G1/2" (правая резьба, внутр.)

К рампе можно подсоединить [illegible]



{/yootooltip} Для подключения [illegible] потребуются

артикул:	доп информация:	цена:	
LPR-924S - 2	в комплекте: 2 шланга	**7 600 руб.**	
LPR-924S - 4	в комплекте: 4 шланга 2 тройника	**11 800 руб.**	
LPR-924S - 6	в комплекте: 6 шлангов 4 тройника	**16 000 руб.**	
LPR-924S - 8	в комплекте: 8 шлангов 6 тройников	**20 200 руб.**	
LPR-924S - 10	в комплекте: 10 шлангов 8 тройников	**24 200 руб.**	
LPR-924S - 12	в комплекте: 12 шлангов 10 тройников	**28 400 руб.**	

Производитель - "CAVAGNA GROUP" - Италия

.

Газовая рампа N 2619F

любое количество баллонов





Мини - комплект , с редуктором.

- Материал изготовления - латунь.
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
- Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-60 мбар)
- Вход: СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Выход: G1/2" наружная (правая резьба)
- Используется редуктор **N 250R26** - 4 кг/ч, 20-60 мбар

К рампе можно подсоединить как российский (цилиндрический), так и импортный (конус



{/yootooltip} Для подключения к рампе потребуются

артикул:

доп информация:	цена:
N 2619F	
на 2 баллона	в комплекте:
2 шланга L=70см (N2691-70)	**5 850 руб.**
на 4 баллона	в комплекте:
4 шланга L=70см (N2691-70)	
2 тройника	**10 250 руб.**
на 6 баллонов	в комплекте:
6 шланга L=70см (N2691-70)	
4 тройника	**14 250 руб.**
на 8 баллонов	в комплекте:
8 шлангов L=70см (N2691-70)	
6 тройников	**18 250 руб.**
на 10 баллонов	в комплекте:
10 шлангов L=70см (N2691-70)	

8 тройников **22 250 руб.**

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия
в наличии.

Газовая рампа N 2635F

любое количество баллонов



Газовая рампа , с двухступенчатым редуктором.

- Материал изготовления - латунь.
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
- Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-60 мбар)
- Вход: СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Выход: G1/2" наружная (правая резьба)

Двухступенчатый газовый редуктор низкого давления
давления для метана, пропана, бутана, сжатого воздуха.
Регулятор состоит из редуктора высокого давления **N410N56** редуктора низкого давления **N250R2**
В редукторе высокого давления газ из баллона понижается до давления 1,5 бар
и поступает в редуктор низкого давления.
В таком варианте регулятор, выступающий в качестве редуктора 2 ступени, будет работать в б
Это обеспечивает стабильную работу редуктора, более надежного, более качественного редук
Такой редуктор рекомендуется использовать для работы с газовыми котлами и технически слож

К рампе можно подсоединить



{/yootooltip} Для подключения используются переходники потребуются

артикул:

доп информация:	цена:
N 2635F	
на 2 баллона	в комплекте:
2 шланга L=70см (N2691-70)	**6 900 руб.**
на 4 баллона	в комплекте:
4 шланга L=70см (N2691-70)	
2 тройника	**10 900 руб.**
на 6 баллонов	в комплекте:
6 шланга L=70см (N2691-70)	
4 тройника	**14 900 руб.**
на 8 баллонов	в комплекте:
8 шлангов L=70см (N2691-70)	
6 тройников	**18 900 руб.**
на 10 баллонов	в комплекте:
10 шлангов L=70см (N2691-70)	
8 тройников	**22 900 руб.**

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия

.

Газовая рампа N 2610F

для 2 баллонов



• образец подключения

Мини - комплект , с манометром входного давления и редуктором.
Материал изготовления - латунь.
Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой подводки (входит в комплектацию).
Вход: СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
Выход: G1/2" наружная (правая резьба)

К рампе можно подсоединить [illegible]  потребуются

{/yootooltip} Для подключения [illegible]

артикул:

доп информация:		цена:
N 2610F - 70	в комплекте 2 шланга 70см (N2691-70)	
редуктор	**N 250R26** - 4 кг/ч	**6 650 руб.**

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия

. (вес: 1,4 кг.)

Газовая рампа N 2627F

для 3 баллонов



Мини - комплект , с редуктором.

- Материал изготовления - латунь.
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
- Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-60 мбар)
- Вход: СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Выход: G1/2" наружная (правая резьба)

К рампе можно подсоединить



{/yootooltip} Для подключения используемых баллонов потребуются переходники.

артикул:

доп информация:	цена:		
N 2627F - 70	в комплекте:		
3 шланга	L=70см (N2691-70)		
редуктор	**N 250R26**	- 4 кг/ч	**7 650 руб.**

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия

. **(вес: 1,4 кг.)**

Рампа газовая N 2676F

для 2 баллонов





К [illegible]



[illegible]

для 3 баллонов





Газовая рампа пропановая, с манометром входного давления и клапаном безопасности.

- Материал изготовления - сталь.
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
- Вход: СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Выход: СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Длина рампы: 76 см.
- Количество присоединяемых баллонов: неограниченно

К рампе можно подсоединить [illegible]



{/yootooltip} Для подключения [illegible] потребуются

артикул:

доп. информация:	цена:
N 2682F - 70	в комплекте 3 шланга L=[illegible] **97800 руб**

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия

(вес: 3,2 кг.)

.

Клапан безопасности - сбрасывает избыточное давление в газовых баллонах (например при нагреве баллонов при пожаре или от прямых солнечных лучей) Давление срабатывания клапана 18 Bar

---

Рампа газовая N 2688F

для 4 баллонов



• образец подключения

Возможно, вам понадобится сифонная подводка из нержавеющей стали или газовый редуктор

Газовая рампа пропановая с манометром входного давления и клапаном безопасности.

• Материал изготовления - сталь.

• Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п

• Вход: СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),

• Выход: СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),

• Длина рампы: 106 см.

• Количество присоединяемых баллонов: неограниченно

К рампе можно подсоединить



{/yootooltip} Для подключения используются переходники потребуются

артикул:

доп. информация:	цена:
N 2688F - 70	в комплекте 4 шланга L=70 см. (N 6691-70) **17080.00 руб.**

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия

(вес: 4,5 кг.)

Клапан безопасности - сбрасывает избыточное давление в газовых баллонах (например при нагреве баллонов при пожаре или от прямых солнечных лучей)
Давление срабатывания клапана 18 Bar