

Рампы газовые, баллонные (пропан-бутан)

Газовая рампа пропановая позволяет подсоединить несколько баллонов одновременно к потребителю газа. Это может быть газовый котел, тепловая газовая пушка, газовый камин, газовый электрогенератор, газовый резак, газовая плита и др.

Газовая рампа позволяет избежать такого нежелательного эффекта, как обмерзание баллонов, в случае большого потребления газа газовым прибором. А также увеличить промежутки времени между заправками газовых баллонов.

Каждый газовый баллон подключается к рампе через вентиль, что позволяет использовать в работе, как все баллоны одновременно, так и желаемое количество баллонов (один, два или три баллона).

Газовая рампа соответствует европейским нормам безопасности, имеет европейский и российский сертификат соответствия.

стене с помощью винтов.

Газовая рампа крепится к

При подключении баллонов используются многоразовые газостойкие резиновые прокладки из NBR и шланги высокого давления.

Газовая рампа 924S /автоматическая/

любое количество баллонов





[Нажмите, чтобы прочитать, как работает автоматическое переключение.](#)

Редуктор может комплектоваться шлангами (70 см.) показаны на фото ниже:



или шлангами **НРН-501-50**
показаны на фото ниже:



Газовый редуктор с двумя входами и автоматическим переключением групп баллонов

- Количество присоединяемых баллонов: неограниченно
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой подводки высокого давления
- Входное давление: до 16 бар
- Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-55 мбар)
- Пропускная способность: 10,0 кг/ч
- Вход: W21.8 x 1,814 (левая резьба, наруж.),
- Выход: G1/2" (правая резьба, внутр.)

К рампе можно подсоединить как водородный (для редуктора) так

и тупые (компл



{/yootooltip} Для подключения нескольких баллонов потребуются

артикул:

доп информация:

цена:

LPR-924S - 2

в комплекте:

2 шланга



7 600 руб.

LPR-

924S

- 4

в комплекте:

4 шланга



2 тройника
11 800 руб.

LPR-

924S

- 6

в комплекте:

6 шлангов



4 тройника
16 000 руб.

LPR-

924S

- 8

в комплекте:

8 шлангов



6 тройников
20 200 руб.

LPR-

924S

- 10

в комплекте:

10 шлангов



8 тройников
24 200 руб.

LPR-924S - 12

в комплекте:

12 шлангов



10 тройников
28 400 руб.

Производитель - ["CAVAGNA GROUP"](#) - Италия

.

Газовая рампа N 2619F

любое количество баллонов



Мини - комплект

, с редуктором.

- Материал изготовления - латунь.
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
- Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-60 мбар)
- Вход: СП 21,8 x 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Выход: G1/2" наружная (правая резьба)
- Используется редуктор **N 250R26** - 4 кг/ч, 20-60 мбар

К рампе можно подсоединить как евросистему (для 200 бар) баллонной газовой трубы (комплект)



Для подключения евро баллонов потребуются

артикул:

доп информация:

цена:

N 2619F

на 2 баллона

в комплекте:

2 шланга L=70см (N2691-70) **5 750 руб.**

на 4 баллона

в комплекте:

4 шланга L=70см (N2691-70)

2 тройника **10 250 руб.**

на 6 баллонов

в комплекте:

6 шланга L=70см (N2691-70)

4 тройника **14 250 руб.**

на 8 баллонов

в комплекте:

8 шлангов L=70см (N2691-70)

6 тройников **18 250 руб.**

на 10 баллонов

в комплекте:

10 шлангов L=70см (N2691-70)

8 тройников

22 250 руб.

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия
в наличии.

Газовая рампа N 2635F

любое количество баллонов



Газовая рампа

, с двухступенчатым редуктором.

- Материал изготовления - латунь.
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
- Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-60 мбар)
- Вход: СП 21,8 x 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Выход: G1/2" наружная (правая резьба)

Двухступенчатый газовый редуктор низкого давления

давления для метана, пропана, бутана, сжатого воздуха.

Регулятор состоит из **№110N56** редуктора высокого давления и **№1250R** редуктора низкого давл

В редукторе высокого давления газ из баллона понижается до давления 1,5 бар и поступает в редуктор низкого давления.

В таком варианте регулятор, выступающий в качестве редуктора 2 ступени, будет работать в б

Это обеспечивает стабильную работу редуктора и обеспечивает долговечность и надежность ред

Такой редуктор рекомендуется использовать для работы с газовыми котлами и технически слож

К рампе можно подсоединить как мерсерсий системы (для [200] редуктора) (включая), так и иную втулку (комп



{/yootooltip} Для подключения двух или четырех баллонов потребуются

артикул:

доп информация: цена:

N 2635F

на 2 баллона в комплекте:
2 шланга L=70см (N2691-70) **6 900 руб.**

на 4 баллона в комплекте:
4 шланга L=70см (N2691-70)
2 тройника **10 900 руб.**

на 6 баллонов в комплекте:
6 шланга L=70см (N2691-70)
4 тройника **14 900 руб.**

на 8 баллонов в комплекте:
8 шлангов L=70см (N2691-70)
6 тройников **18 900 руб.**

на 10 баллонов в комплекте:
10 шлангов L=70см (N2691-70)
8 тройников **22 900 руб.**

Производитель - "Gnali Vocià" - Италия

Газовая рампа N 2610F для 2 баллонов



• [образец подключения](#)

Мини - комплект, с манометром входного давления и редуктором.

Материал изготовления - латунь.

Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой подводки (входит в комплектацию).

Вход: СП 21,8 x 14 ниток на 1" (левая резьба),

Выход: G1/2" наружная (правая резьба)

К рампе можно подсоединить как медный шланг (диаметр 200) (редуктор) так и резиниковый шланг (комплектация)



Для подключения к двум баллонам потребуются [две гибкие подводки](#)

артикул:

доп информация:

N 2610F - 70

редуктор

цена:

в комплекте 2 шланга 70см (N2691-70)

N 250R26

- 4 кг/ч

6 650 руб.

Производитель - "Gnali Vocià" - Италия

. (вес: 1,4 кг.)

Газовая рампа N 2627F

для 3 баллонов



Мини - комплект , с редуктором.

- Материал изготовления - латунь.
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой пайп-энд-фитинга.
- Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-60 мбар)
- Вход: СП 21,8 x 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Выход: G1/2" наружная (правая резьба)

К рампе можно подсоединить как медную систему (диаметр 20 мм) (редуктор) (баллон), так и резиновой труле (комплект)



{/yootooltip} Для подключения [девятикомпонентных баллонов](#) потребуются

артикул:

доп информация:	цена:		
N 2627F - 70	в комплекте:		
3 шланга	L=70см (N2691-70)		
редуктор	N 250R26	- 4 кг/ч	7 650 руб.

Производитель - "Gnali Vosia" - Италия

. (вес: 1,4 кг.)

Рампа газовая N 2676F

для 2 баллонов



К газовой рампе можно подключить газопровод (0,6 дюйма) и (1 дюйм) с помощью гибкого шланга (1,4 дюйма) и тройника (компл.



№ 2682F - 70 (1,4 дюйма) для 3 баллонов



Газовая рампа пропановая с манометром входного давления и клапаном безопасности.

- Материал изготовления - сталь.
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п.
- Вход: СП 21,8 x 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Выход: СП 21,8 x 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Длина ramпы: 76 см.
- Количество присоединяемых баллонов: неограниченно

К рампе можно подсоединить газопровод (0,6 дюйма) и (1 дюйм) с помощью гибкого шланга (1,4 дюйма) и тройника (компл.



{/yootooltip} Для подключения двух или трех баллонов потребуются

артикул:

доп. информация: цена:
N 2682F - 70 в комплекте 3 шланга L **9780 руб (2691-70)**

Производитель - "Gnali Vosia" - Италия

(вес: 3,2 кг.)

Клапан безопасности - сбрасывает избыточное давление в газовых баллонах (например при нагреве баллонов при пожаре или от прямых солнечных лучей)
Давление срабатывания клапана 18 Bar

Рампа газовая N 2688F

для 4 баллонов



[• образец подключения](#)

Возможно, вам понадобится [бронированная подводка из нержавеющей стали](#) или [газовый редуктор](#)

Газовая рампа пропановая с манометром входного давления и клапаном безопасности.

- Материал изготовления - сталь.
- Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
- Вход: СП 21,8 x 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Выход: СП 21,8 x 14 ниток на 1" (левая резьба),
- Длина ramпы: 106 см.
- Количество присоединяемых баллонов: неограниченно

К рампе можно подсоединить как медный фитинг (штуцер) для газовой трубы (комплектация), так и латунный фитинг (штуцер) для газовой трубы (комплектация).



Для подключения [двух или трех баллонов](#) потребуются

артикул:

доп. информация:

N 2688F - 70

цена:

в комплекте 4 шланга L=10000 руб (691-70)

Производитель - "Gnali Vosia" - Италия

(вес: 4,5 кг.)

Клапан безопасности - сбрасывает избыточное давление в газовых баллонах (например при нагреве баллонов при пожаре или от прямых солнечных лучей)

Давление срабатывания клапана 18 Bar
